

愛称「Aichi Sky Expo」について

この展示場は、多くの方に親しみを持っていただくため、愛称として「Aichi Sky Expo」と名付けられています。



<愛称のコンセプト>

展示場が国際空港に直結し、海外との交流拠点となることが期待されることから、海外の方にも分かりやすい英語表記としました。

愛知県「Aichi」、将来に向かって羽ばたいていくイメージを持っていただけるよう「Sky」を採用するとともに、展示会の意味としても国際的にも浸透し海外の展示場の名称にも事例がある「Expo」を採用しました。

■ ロゴマークについて



ロゴマークは、展示場の建物の外装デザインや、立地環境の魅力である常滑の海、空、空港島の風を和テイストのタッチで表現しています。

構成する3つの要素は「Aichi Sky Expo」の頭文字であるA・S・Eを表しています。

名古屋を拠点とするデザイナー、小川明生氏が制作しました。

※ロゴマークのご使用を希望される方は、以下ご連絡先へお問い合わせください。

愛知県観光コンベンション局国際観光コンベンション課国際展示場室

TEL : 052-954-6849

Mail : tenji@pref.aichi.lg.jp

愛知国際会議展示場株式会社

TEL : 0569-38-2361

Mail : contact@aichiexpo.com

Aichi Sky Expo

愛知県国際展示場
ロゴマークガイドライン

【1】表示について

① 基本タイプ




② 横組みタイプ



- 利用にあたっては必ずマスターデータを使用してください。
- ロゴマークが他の要素によって可視性や印象を損なわれないよう、アイソレーションゾーン(余白)を設けています。外側の罫線の中は、余白として字や図形、パターンを表示しないでください。(実際の利用の際には、罫線も点線も表示しません。)
- 最小使用サイズを設けています。これ以下のサイズでは使用しないでください。

【2】 指定色について




特色印刷指定(DIC)
DIC=179
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=C:100%
モニター表示の色指定
RGB=R:0 G:160 B:233
PANTONE
=Process Cyan C



特色印刷指定(DIC)
DIC=2591
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=C:100% M:40%
モニター表示の色指定
RGB=R:0 G:117 B:194
PANTONE
=3005C



特色印刷指定(DIC)
DIC=F43
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=C:100% M:152%
モニター表示の色指定
RGB=R:0 G:64 B:152
PANTONE
=2728C



特色印刷指定(DIC)
DIC=515
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:80%
モニター表示の色指定
RGB=R:89 G:87 B:87
PANTONE
=Cool Gray 10C



特色印刷指定(DIC)
DIC=582
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:100%
モニター表示の色指定
RGB=R:0 G:0 B:0
PANTONE
=Process Black C



- ロゴマークに使用される色は、愛知県国際展示場のコンセプトを反映させ独自性を発信するために設定されています。
- 視覚的に統一されたロゴマークは、ロゴマークや愛称、展示場そのものの認知を高めます。使用の際には規定の色で表示されるように努めてください。
- プロセスカラーの数値は目安です。カラーチップを参照してください。
- やむを得ず上記の指定色以外を用いる場合は、【3】カラー表現についてを参照してください。

【3】 カラー表現について


単色バージョン




ネガティブ単色バージョン(白抜き)



特色印刷指定(DIC)
DIC=650s
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:35%
モニター表示の色指定
RGB=R:182 G:184 B:181
PANTONE
=Cool Gray 4 C



特色印刷指定(DIC)
DIC=651s
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:50%
モニター表示の色指定
RGB=R:159 G:160 B:160
PANTONE
=Black 0961 C



特色印刷指定(DIC)
DIC=653s
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:65%
モニター表示の色指定
RGB=R:125 G:125 B:125
PANTONE
=Cool Gray 3 C



特色印刷指定(DIC)
DIC=515
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:80%
モニター表示の色指定
RGB=R:89 G:87 B:87
PANTONE
=Cool Gray 10C



特色印刷指定(DIC)
DIC=582
4色印刷
プロセスカラー指定
CMYK=K:100%
モニター表示の色指定
RGB=R:0 G:0 B:0
PANTONE
=Process Black C



- 表示についてはコントラストの得られない表示を避け、このマニュアルの例を参考にして常に明瞭に表示してください。
- 表示色と背景色の関係は、紙質やインク濃度の違いなどによって異なりますので、表示は目安としてください。
- 上記以外のバージョンを設定したい場合は、別途県と協議してください。

【4】 使用禁止例



変形させない。



バランスを変えない。



フォントを変えない。



影やぼかしなど効果を付けない。



回転させない。

- 上記に示すような、形状を変更したり、加工はしないでください。
- 基本タイプ以外も同様とします。